

TABLA SELECTORA DE DIÁMETROS SEGÚN RESISTENCIA

Bulones de mayor resistencia reemplazan a otros de mayor tamaño y menor resistencia.
Ej.; Un bulón de 1/4 calidad 8.8: reemplaza a un bulón de diámetro 5/16 calidad 4.6

LINEA AMERICANA

Según normas ANSI B-j8.2.1

4,6	8,8	10,9	12,9
1/4			
5/16	1/4		
3/8	5/16	1/4	1/4
7/16	3/8	5/16	5/16
1/2	3/8	3/8	5/16
9/16	7/16	3/8	3/8
5/8	1/2	7/16	7/16
3/4	9/16	1/2	1/2
7/8	3/4	5/8	9/16
1	3/4	3/4	5/8
1 - 1/8	7/8	3/4	7/8
1 - 1/4	1	7/8	7/8
1 - 3/8	1	1	7/8
1 - 1/2	1 - 1/8	1	1

LINEA METRICA

Según normas DIN-ISO 931-960

4,6	8,8	10,9	12,9
M 6	M 5		
M 7	M 6	M 5	
M 8	M 7	M 6	M 5
M 10	M 8	M 7	M 7
M 12	M 10	M 8	M 8
M 14	M 10	M 10	M 10
M 16	M 12	M 12	M 10
M 18	M 14	M 12	M 12
M 20	M 16	M 14	M 14
M 22	M 18	M 16	M 14
M 24	M 18	M 16	M 16
M 27	M 20	M 18	M 18
M 30	M 22	M 20	M 20
M 33	M 24	M 22	M 22
M 36	M 27	M 24	M 22